



PFLEGEHINWEISE



ACOVI® MINERALWERKSTOFF

MATERIAL

Acovi® ist ein Verbundwerkstoff der aus einer Mischung natürlicher Mineralien und Bindemittel besteht, diese Komponenten bilden dieses einzigartige Material.

Acovi® hat eine lange Haltbarkeit und eine einzigartige Oberfläche, die absolut porenfrei ist und sich daher ideal für Badmöbel, Waschbecken und Badewannen eignet.

Es wird eine 10-jährige Garantie gegen inneren Bruch und eine 10-jährige Farbechtheitsgarantie gewährt.



COPENHAGEN BATH
DENMARK

Composite Care
Kompositpleje
Kompositpleje
Kompositpleje

ACOVI® MINERALWERKSTOFF

INSTANDHALTUNG

Copenhagen Bath Acovi® ist ein 100% fester Verbundwerkstoff, der nur eine minimale Behandlung erfordert, um eine schöne glatte Oberfläche zu erhalten.

Es besitzt eine komfortable, porenfreie und geschlossene Oberfläche, die Feuchtigkeit, Schmutz und Bakterien abweist.

Für die tägliche Pflege:

- Wischen Sie das Acovi®-Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Leichte Kalkreste werden mit Essig oder Entkalkungsmittel entfernt.
- Verwenden Sie eine Reinigungscreme, um das Produkt sauber und matt auf der Oberfläche zu halten

Körperpflegeprodukte und Kosmetika zerstören die Oberfläche nicht. Sollte Nagellack versehentlich auf die Oberfläche des Waschbeckens gelangen, kann er mit einem Nagellackentferner (Acetonfrei) entfernt und mit Wasser abgespült werden.



COPENHAGEN BATH
DENMARK

Composite Care

Kompositpleje

Komposittpleie

Kompositrengöring

Kompositpflege

ACOVI® MINERALWERKSTOFF

TIEFE KRATZER

Kleine Kratzer können mit Reinigungscreme entfernt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um tiefe Kratzer oder beschädigte Oberflächen auf Ihrem Acovi® Produkt zu behandeln.

Schritt 1.

Befeuchten Sie die Oberfläche

Schritt 2.

Schleifen Sie den Bereich mit Körnungspapier 400, 800 und 1000 (Beginnen Sie mit der niedrigsten Zahl)

Schritt 3.

Tragen Sie Copenhagen Bath Composite Care auf. Lassen Sie Composite Care 15 Minuten trocknen.

ACOVI® MINERALWERKSTOFF

SCHMUTZ

Gewöhnlicher Schmutz kann durch tägliche Reinigung entfernt werden. Sollte das Acovi®-Produkt stark verschmutzt sein, kann es in den folgenden Schritten entfernt werden:

Schritt 1.

Den mitgelieferten weißen Acovi® Schwamm leicht anfeuchten.

Schritt 2.

Die Oberfläche wird in sanften kreisenden Bewegungen poliert, bis sie sauber ist.

Schritt 3.

Polieren Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch und tragen Sie eine Reinigungscreme auf.

ACOVI® MINERALWERKSTOFF

CHEMIKALIEN

Komposit ist ein festes Material, das den meisten Arten von Reinigungsmitteln standhält.

Dadurch wird die Oberfläche nicht beschädigt.

Achten Sie darauf keine lösungsmittelhaltigen Produkte zur Reinigung zu verwenden da diese das Material beschädigen können.

Unter besonderen Umständen
wenden Sie sich an Copenhagen Bath



10 year
guarantee
Acovi®

timeless
danish
design

made
to
measure

COPENHAGENBATH.COM